表－12 施設別・燃料別窒素酸化物排出係数

（単位：kg／10^8kcal）

	C重油	B重油 ミナス油	A重油	原油	灯油	軽油	LPG	LNG	都市ガス	BFG	COG	石炭	パルプ液	（平均）
1. 発電用ボイラ	60.93	60.54	32.05	52.02	25.86	34.04	42.82	31.36	25.01	1.17	44.61	83.53	4.96	1.27
2. 事業用ボイラ	47.91	47.60	25.20	40.91	20.33	26.77	33.67	24.66	19.67	0.92	35.08	65.69	3.90	1.00
3. ジーゼルエンジン	765.00	760.09	402.37	653.17	324.64	427.41	537.62	393.74	314.05	14.70	560.06	1,048.83	62.31	15.97
4. ガスタービン	172.45	171.35	90.70	147.24	73.18	96.35	121.19	88.76	70.79	3.31	126.25	236.43	14.05	3.60
5. 鉄鉱石ペレット焼成炉（連続）	43.74	43.46	23.00	37.34	18.56	24.44	30.74	22.51	17.95	0.84	32.02	59.96	3.56	0.91
6. コークス炉（連続）	176.07	174.94	92.61	150.33	74.72	98.37	123.74	90.62	72.28	3.38	128.90	241.40	14.34	3.67
7. 高炉用熱風炉（連続）	69.47	69.03	36.54	59.32	29.48	38.81	48.82	35.76	28.52	1.34	50.86	95.25	5.66	1.45
8. 鋼材圧延加熱炉（連続）	53.96	53.62	28.38	46.08	22.90	30.15	37.92	27.78	22.15	1.04	39.51	73.99	4.40	1.13
9. 鋼材圧延加熱炉（バッチ）	38.07	37.82	20.02	32.58	16.15	21.27	26.75	19.59	15.63	0.73	27.87	52.19	3.10	0.79
10. 鋼材熱処理炉（連続）	41.60	41.33	21.88	35.52	17.65	23.24	29.23	21.41	17.08	0.80	30.45	57.03	3.39	0.87
11. 鋼材熱処理炉（バッチ）	41.30	41.03	21.72	35.26	17.53	23.07	29.02	21.26	16.95	0.79	30.24	56.62	3.36	0.86
12. 鋳型乾燥炉（バッチ）	39.53	39.28	20.79	33.76	16.78	22.09	27.78	20.35	16.23	0.76	28.94	54.20	3.22	0.83
13. アルミナ焼成炉	82.13	81.60	43.20	70.13	34.85	45.89	57.72	42.27	33.72	1.58	60.13	112.60	6.69	1.71
14. アルミ圧延加熱炉	30.50	30.31	16.04	26.04	12.94	17.04	21.44	15.70	12.52	0.59	22.33	41.82	2.48	0.64
15. アルミ溶解炉（連続）	89.05	88.48	46.84	76.04	37.79	49.75	62.59	45.84	36.56	1.71	65.20	122.10	7.25	1.80
16. アルミ溶解炉（バッチ）	42.73	42.46	22.48	36.49	18.13	23.87	30.03	21.99	17.54	0.82	31.28	58.59	3.48	0.89
17. 銅溶解炉（連続）	22.93	22.78	12.06	19.58	9.73	12.81	16.11	11.80	9.41	0.44	16.79	31.43	1.87	0.48
18. 銅溶解炉（バッチ）	46.92	46.62	24.68	40.06	19.91	26.21	32.97	24.15	19.26	0.90	34.35	64.33	3.82	0.98
19. 鉛溶解炉（バッチ）	57.59	57.22	30.29	49.17	24.44	32.18	40.48	29.64	23.64	1.11	42.16	78.96	4.69	1.20
20. 亜鉛溶解炉（バッチ）	45.86	45.57	24.12	39.16	19.46	25.62	32.23	23.61	18.83	0.88	33.58	62.88	3.74	0.96